

 **Haice**

CONDICIONADO **AR**
PORTÁTIL

9000 Btu/h | 12000 Btu/h

Ref: HCP-BC9EU / HCP-BC12EU

Capacidade de Arrefecimento: **2.60 kW**

Capacidade de Aquecimento: **2.10 kW**

ERR / COP: **2.60 / 2.50**



**CLASSE
ENERGÉTICA**


COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A.

Ar Condicionado Portátil

BOMBA DE CALOR | COMANDO À DISTÂNCIA

PURIFICAÇÃO DE AR | TEMPORIZADOR

DISPENSA DEPÓSITO DE CONDENSADOS

R410A

CLASSE
ENERGÉTICA



AUTO RESTART



AUTO SWING



DESIGN MODERNO



INSTALAÇÃO FLEXÍVEL



RODAS



AUTO-DIAGNÓSTICO



SEM DEPÓSITO DE CONDENSADOS



TEMPORIZADOR



FILTRO LAVÁVEL



MODO SLEEP



IONIZADOR



FOLLOW ME

ESPECIFICAÇÕES

		HCP-BC9EU	HCP-BC12EU
CAPACIDADE			
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	9000	12000
	kW	2.6	3.5
Potência Absorvida	W	1010	1350
Consumo	A	4.4	5.9
Capacidade Aquecimento	Btu/h	7000	10000
	kW	2.1	2.9
Potência Absorvida	W	820	1130
Consumo	A	3.6	5.0
PERFORMANCE			
EER / COP		2.6 / 2.5	2.6 / 2.6
Classe Energética		A / A	A / A+
Caudal	m ³ /h	370	370
Nível de Ruído	dB (A)	64	65
Desumidificação	l/h	1.0	1.2
ELECTRICIDADE			
Alimentação Eléctrica	V,Hz,Ph	220-240-50, 1	220-240-50, 1
Consumo Nominal	Arref. (W) / Aquec. (W)	4.4 / 3.6	5.9 / 5.0
DIMENSÕES E PESO			
Dimensões (mm)	LxAxP	467x765x397	467x765x397
Peso (Bruto/Líquido)	kg	34.5 / 30.5	37.5 / 34
Temperatura de Funcionamento	°C	17-35 / 5-30	17-35 / 5-30
Área Aplicável	m ²	13-22	18-29
REFRIGERANTE			
Tipo		R410A	R410A
Quantidade de Carga	kg	0.44	0.55
Tubo de Exaustão	Diâmetro (mm)	Ø150	Ø150
	Comprimento (mm)	1500	1500